

NC-scriber CS 50

Die flexible Schreibmaschine

- *Schreibt auf praktisch jeder Unterlage*
- *Kompakt durch SMD-Technik*
- *Schriften variabel durch die Software*
- *Intelligente Menüsteuerung über Display*



Leistungsumfang des CS 50



45 mm

- ★ **Tabulator**
- ★ **Rasterschrift/Proportionalschrift**
- ★ **Schriftkompression/-expansion**
- ★ **Drehbare Schreibrichtung**
- ★ **Kreis-Programm ∅ 1–45 mm**
- ★ **Höchste Genauigkeit (0,01 mm)**

NC-scriber

⌀56 +0,2

abcd

□15 -0,05

1mm min
3,5mm Standard
30mm max
abcde
abcde

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzß
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcd

0123456789

+−±≙><≥≤=~∞×∢Σ√()[]%&/!?.,:°′″⌀□▽•

αβγΔδεμφΨIπ

áéíóúàèìòùâêîôûaeouAEOUãÃñÑåÅœæÆøØčçÇi¿

15

RASTER
123864
adflre

190 mm

190 x 45 mm ist das Aktionsfeld groß, das der rotring NC-scriber CS 50 beschriftet:

- *universell wie ein Plotter*
- *individuell wie von Hand*
- *komfortabel wie mit der Schreibmaschine*

Komplett mit den Normschriften

- *ISO 3098*
- *ISO 3098 techn.*
- *Universal*
- *DIN 17 techn.*

Aktionsfeld: 190 x 45 mm

LCD-Anzeige:
für 36 Zeichen, Cursorposition und Statusinformation

Zeichengenauigkeit:
1/100 mm, Auflösung in Wegschritte von 1/100 mm

Wiederholgenauigkeit:
0,02 mm

Schreibgeräte:
Tuschefüller oder Faserschreiber über Universaladapter

Zeichengeschwindigkeit:
2,0 cm/sec und 0,5 cm/sec

Schriftgrößen:
1,0–30 mm

Schriftneigung:
75°, 90°, 105°

Schriftkompression und -spreizung:
frei wählbar 1 %–999 %

Rasterschrift/Proportionalschrift:
frei wählbar

Tabulator:
mit 40 Tabulatorpunkten

Schreibrichtung:
waagerecht/senkrecht

Backspacing:
Schreibarm-Rückführung um 16 Eingabezeichen

Textposition:
mittig, rechts-/linksbündig, im Block

Maßpfeile: normgerecht

Kreisprogramm: ∅ 1–45 mm

Toleranzfunktion

Steppertasten: in 4 Richtungen

Pen-up Funktion:
zum „Schreiben" mit angehobenem Schreibwerkzeug

Benutzerführung:
einfach, über Display

Operativer Speicher:
mit 99 Adressen (dynamisch, gepuffert)

Speicher-Kapazität:
4 KByte

Speicherinhalt:
über LCD lesbar

Eingabe-Tastatur:
72 Tasten mit dreifacher Tastenbelegung, in Schreibmaschinenanordnung

Spiegelschrift

Technische Daten: CS 50

Beschriftungsgerät	
Maße	330 x 168 x 43 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg
Aktionsfeld	
x-Achse	190 mm
y-Achse	45 mm
Schrittauflösung	0,01 mm
Anzeige	36 Zeichen, Cursor und Status
Netzadapter	
Betriebsspannung	110–220 V ± 10 %, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	40 W

Ihr Fachhändler



RACHER & CO. AG
Computer Grafik
8919 Rottenschwil
Tel. 057/34 19 12
Fax 057/34 29 09

RACHER & CO. AG
Marktgasse 12
8025 Zürich 1
Tel. 01/47 92 11
ab Mai 01/261 92 11
Fax 01/69 06 77

RACHER & CIE SA
31, Rue Dançet
1211 Genève 4
Tél. 022/20 40 00
Fax 022/29 81 24

rotring (Schweiz) AG · Postfach · 8953 Dietikon

A7 401132 Printed in W. Germany 2/89